ق١ : $\text{ث} = \text{ن} \times \text{ث}_{\text{ج}}$: لكمية التحرك

ثابت كولوم $\text{و} = \frac{\text{م} \times \text{ث}_{\text{م}} \times \text{ث}_{\text{ج}}}{\text{ف}^2}$ قانون كولوم.

$\text{م} = \frac{\text{ك}}{\text{ث}_{\text{ج}}}$ أو $\text{ك} = \text{م} \times \text{ث}_{\text{ج}}$

$\text{م} = \frac{\text{ث}_{\text{م}}}{\text{ف}^2}$: مجال الشحنة النقطية

$\text{م} = \frac{\text{ق}}{\text{ك}}$: مجال منتظم

$\text{ك} = \frac{\text{ث}_{\text{م}}}{\text{م}}$ نيوتن/كولوم

م ← مساحة

الشدة $= \frac{\text{ث}_{\text{م}}}{\text{ك}}$

معدلات الحركة : $\text{ع} = \text{ع}_{\text{ج}} + \text{ت ز}$

$\text{ف} = \text{ع}_{\text{ج}} \text{ز} + \frac{1}{2} \text{ت ز}^2$

$\text{ع}^2 = \text{ع}_{\text{ج}}^2 + 2 \text{ت ف}$

الدفع $\text{ث}_{\text{م}} = \text{ك} \Delta \text{ع}$ حيث $\text{م} = \frac{\text{ك}}{\text{ز}}$

الاندفاع $\text{ث}_{\text{م}} = \text{و ز} \times \text{ظ}$ (ث ظ)

ق٢ : شغل القوة الخارجية $= \text{ظ} \times \text{ث}_{\text{م}} (\text{ج} - \text{م})$

$\text{ج} \leftarrow \text{م}$ $\quad$ $\text{م} \leftarrow \text{ب}$

شغل القوة الكهربائية $= \text{ظ} \times -\text{ث}_{\text{م}} (\text{ج} - \text{م})$

$\text{م} \leftarrow \text{ب}$ $\quad$ $\text{ج} \leftarrow \text{م}$

$\Delta \text{ط و} = (\text{ط و})_{\text{ب}} - (\text{ط و})_{\text{م}}$

$\text{م} \leftarrow \text{ب}$ $\quad$ $\text{ج} \leftarrow \text{م}$

$\Delta \text{ط ع} = (\text{ط ع})_{\text{ب}} - (\text{ط ع})_{\text{م}} = \frac{1}{2} \text{ك ع}_{\text{ب}}^2 - \frac{1}{2} \text{ك ع}_{\text{م}}^2$

$\text{م} \leftarrow \text{ب}$

$\text{ج} = \frac{\text{ث}_{\text{م}}}{\text{ف}^2}$ (تأثير تحت نقطي)

(التأثير مؤثر)

$\text{ط} = \text{ط}_1 + \text{ط}_2 + \cdots$

$\text{ط} = \text{ن ط}_1 \text{ظ}$ مجال منتظم

$\text{م} \leftarrow \text{ب}$

$\text{ط} = \frac{\text{ث}_{\text{م}} \times \text{ث}_{\text{ج}}}{\text{ف}}$: طاقة وضع لشحنتين.

$\text{ع} = \sqrt{\frac{2 \text{ث}_{\text{م}} \text{ج}}{\text{ك}}}$ حيث $\text{ث}_{\text{م}} \text{ج} = \Delta \text{ط ع}$

ق٣ : $\text{س} = \frac{\text{ث}_{\text{م}}}{\text{ج}}$

$\text{س} = \frac{\text{ك}}{\text{ف}}$

حيث $\text{م} = \frac{\text{ك}}{\text{ف}} = \frac{\text{ج}}{\text{ف}}$

$\text{ط} = \frac{1}{2} \text{ث}_{\text{م}} \text{ج} = \frac{1}{2} \text{س ج}^2$

الطاقة $= \frac{1}{2} \frac{\text{ث}_{\text{م}}^2}{\text{س}}$

$\text{س} = \text{س}_1 + \text{س}_2 + \cdots$ توازي

$\frac{1}{\text{س}} = \frac{1}{\text{س}_1} + \frac{1}{\text{س}_2} + \cdots$ توالي

(ج ثابت للتوازي، ث ثابت للتوالي

عدد الوصلات (ن) ومقاومة $\text{س} = \text{ن} \times \text{س}$.

توازي

توالي $\text{س} = \frac{\text{س}}{\text{ن}}$

ق٤ : $\text{ت} = \frac{\text{ث}_{\text{م}}}{\text{ز}} = \text{ن م ع}_{\text{م}}$

$\text{م} = \frac{\text{ج}}{\text{ت}} = \frac{\text{ج ل}}{\text{م}}$

$(\text{م} : \text{م}')$

$\text{ع ل} = \text{م}_1 \text{ع}_1 + \text{م}_2 \text{ع}_2 + \cdots$ توازي

$\frac{1}{\text{ك}} = \frac{\text{م}_1}{\text{ع}_1} + \frac{\text{م}_2}{\text{ع}_2} + \cdots$ توالي

$\text{و} = \frac{\text{الشغل حول}}{\text{ث}_{\text{م}}}$ كولوم

القوة الدافعة

$\text{ه} = \frac{\text{و}}{\text{ث}_{\text{ج}}} = \frac{\text{ت ج د}}{\text{ث}_{\text{ج}}} = \text{ت ج ع}$

مقاومة ت ج د : ضوط ابجد عبر البطارية

$\text{ط} = \text{القدرة} \times \text{الزمن}$

القدرة الناتجة للبطارية $= \frac{\text{و}}{\text{ز}} \text{ ث}$

" المستهلكة داخل البطارية $= \text{ت ج}^2$

" عبر مقاومة

$\text{ج ث} = \text{ت ج} = \frac{\text{ج}}{\text{م}}$

ق٥ : $\text{و} = \text{ث}_{\text{م}} \text{ع} \sin \theta$

$\text{ق} = \text{ث} \cos \theta$

$\text{ظ} = \frac{\text{ك}}{\text{ث}_{\text{ج}}}$ ، $\text{و} = \frac{\text{ك}^2}{\text{ق}}$ مركزية

$\text{ع} = \frac{\text{ك}}{\text{ق}}$

الشد المركزي

قوة لورنتز = حاصل القوة الكهربائية والمغناطيسية

لورنتز : صفر $\Rightarrow$ $\text{ث}_{\text{م}} = \text{ث}_{\text{ج}} \text{ع}$

$\text{ظ} = \frac{\text{ن د} \cos \theta}{\text{ف}^2}$ (بيو ساڤار)

$\text{غ} = \frac{\text{ن د}}{\text{ف}^2}$

مستقيم $\text{غ} = \frac{\text{ن د}}{2 \pi \text{ف}}$

غ دائري : $\frac{\text{ن د}}{2 \text{ق}} = \frac{\text{ن}}{2 \text{ق}} / \text{الزاوية}$

لولبي $\text{غ} = \frac{\text{ن د}}{\text{ل}} = \text{ن د}$

متحولة $\text{ظ} = \frac{\text{ن د ص ل}}{\text{ف}^2}$ (تجاذب أو تنافر).

القطبان المتجاوران موجبين.

غ ـ مح : صفر أقرب للتيار الأقل مقداراً ، بين الموصلين

إذا كانت التيارات نفس الاتجاه

ط ، ع الموصلين : التيارات متعاكسة الاتجاه.

$\text{ن} = \frac{\text{ن ز}}{\text{ن ع}_{\text{م}} + \text{ن ع}_{\text{خ}}}$ دارة بسيطة

يمر شوف الأول ت ج = صفر

يمر شوف الثاني

$\text{ن ع}_{\text{م}} + \text{ن ع}_{\text{خ}} = \text{صفر}$

أو $\text{ه} = \text{ه}$



ف: $\Phi = \int B \cdot dA \cos\theta$

$\varepsilon' = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ قانون فاراداي

$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$

$\varepsilon' = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ (موصل مستقيم)

$I' = \frac{\varepsilon'}{R}$ R = مقاومة

$\varepsilon' = -c \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ c: الحاثة

$c = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$ ، $c = N \frac{\Phi}{I}$

$E = \frac{1}{2} c I^2$: الطاقة المختزنة بالحث.

$A = N + Z$ عدد كتلي

عدد البروتونات ← نيوترونات

$^A_Z X$ نواة ، $r = r_0 A^{1/3}$ حيث $r_0 = 1.2 \times 10^{-15}$ م

$\rho = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi r^3}$ كثافة النواة = $\frac{\text{نيوكليون (كتلة)}}{\text{حجم النواة}}$

N_A عدد أفوجادرو $= 6.02 \times 10^{23}$ مول$^{-1}$

كتلة مولية $= A \times 10^{-3}$ كجم/مول

$E_b = \Delta m \, c^2$ طاقة الربط النووية

$\Delta m = Z m_p + N m_n - m_{nucleus}$

طاقة الربط النووية لكل نيوكليون: $\frac{E_b}{A}$ (كلما زادت كلما زادت استقرار النواة)

الرموز: $^1_1 p$ بروتون ، $^1_0 n$ نيوترون

$^4_2 He$ الفا ، $^0_{-1} e$ بيتا سالب ، $^0_{+1} e$ بيتا موجب

$\bar{\nu}$: مضاد نيوترينو ، ν : نيوترينو

γ : فوتون.

تحلل نيوترون $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$

تحلل بروتون $p \rightarrow n + e^+ + \nu$

انشطار نووي $^1_0 n + ^{235}_{92} U \rightarrow ^{141}_{56} Ba + ^{92}_{36} Kr + 3\,^1_0 n$

$^4_1 H \rightarrow ^4_2 He + 2e^+ + 2\nu$ الانصهار

$^2_1 H + ^3_1 H \rightarrow ^4_2 He + n^0$

تفاعل الانشطار والانصهار ينتج عنهما طاقة.

ف: $E = h f$ حيث $h = 6.63 \times 10^{-34}$ جول ثانية بلانك

$\lambda = \frac{c}{f}$ طول موجي

$1 \text{ e.v} = 1.6 \times 10^{-19}$ جول.

جول. $[E = \Phi + E_{kin}]$ حيث $E = h f$.

Φ : أقل شغل = $h f_0$ ، $E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 = h f - h f_0$

شدة الضوء تؤثر فقط على التيار.

التردد يؤثر بشكل طردي على E_{kin} و V_0 القطع.



ظاهرة كومتون $E - E' = E_{kin}$ (كمية انتقال الطبيعة الجسيمية للضوء) في بعد

$h f - h f' = E_{kin}$

$\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} = \Delta p$.

زخم الفوتون = $\frac{h}{\lambda}$ ثابت بولتزمان 1.38×10^{-23} جول/كلفن

متسلسلات ذرة الهيدروجين $R_H = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$ $n_2 > n_1$

المتسلسلة حسب رقم المستوى الأقل

$n_1 = 1$ ليمان $n = 2$ بالمر

$n_1 = 3$ باشن $n = 4$ براكيت

$n_1 = 5$ فند

أكبر طول موجي لديه متسلسلة: الخط الأول

أصغر طول موجي $\lambda = \frac{h}{p}$ حيث $p = m_e c$ مضاعف عجيم

$E_{kin} = E_{ph} - E_b$: ضحت فوتون

زخم: $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c}$ إذا طلب الوسيط الزخم الخطي

$E = \frac{-13.6}{n^2}$ ev $(-13.6, -3.4, -1.5, \ldots)$

فرق طاقة $\Delta E = E_2 - E_1$ طول موجة فوتون المستوى $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$ (لذرة الهيدروجين R_H)

سلسلة الهيدروجين (الضوء) الأشعة السينية

كلما زاد فرق الطاقة بين مستويين زاد التردد وقل الطول الموجي

كلما زاد فرق الطاقة بين مستويين زاد التردد وقل الطول الموجي